

# REPOMA® CLEANER

**ČISTÍCÍ KAPALINA NA NANÁŠECÍ NÁSTROJE.**

## INFORMACE O VÝROBKU

### **Popis**

REPOMA® Cleaner je průhledný, bezbarvý čistič na bázi metylmetakrylátu (MMA).

### **Použití**

REPOMA® Cleaner je vynikající činidlo na čištění nanášecích nástrojů.

### **Balení**

kovové nádoby 5 kg a 10 kg

## TECHNICKÉ INFORMACE

Hustota, 20°C:	0,94 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita, 20°C:	< 1 mPa*s	DIN 53214
Bod vzplanutí:	+ 11,5°C	ISO 1516

Poznámka: objektivní srovnání s jinými daty je možné pouze za stejných norem a parametrů.

## NÁVOD K POUŽITÍ

REPOMA® Cleaner může být použit i několikrát. Je třeba jej skladovat a převážet ve správně uzavřených originálních nádobách.

Je-li REPOMA® Cleaner značně znečištěn zbytky pryskyřice a katalyzátoru, může vytvořit usazeniny nebo vločky, jejichž objem se zvyšuje se zvyšující se teplotou. V takovémto případě musí být REPOMA® Cleaner zlikvidován a nahrazen čerstvým čisticím.

REPOMA® Cleaner může být likvidován jako pevný odpad. Dosáhneme toho přidáním 10% REPOMA® Cleaner do nevytvrzené zbývající pryskyřice na bázi MMA, přidáním katalyzátoru a ztuhnutím.

### **Trvanlivost**

6 měsíců, je-li skladován na chladném a suchém místě v originálním balení. Optimální skladovací teplota je 15 - 20 °C. Uchovávejte mimo přímé sluneční záření.

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bezpečnostních listech.

## TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., [www.tecons.cz](http://www.tecons.cz).

## ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V. a Alteco Technik GmbH zaručují, že všechno zboží je bez závad. V opačném případě bude zboží nahrazeno bezvadným.

Veškeré informace, návody a doporučení jsou výrobcem poskytovány v dobré víře, avšak odpovědnost za použití výrobku v konkrétní situaci zůstává na uživateli.

**TECONS**

[www.tecons.cz](http://www.tecons.cz)

TECONS, spol. s r.o.  
Ovesná 4  
109 00 Praha 10  
+420 736 630 201  
[kovalak@tecons.cz](mailto:kovalak@tecons.cz)